

# SMART 3G

Adatti a ogni tipo di applicazione



SMART 3G D2



SMART 3G Gr.1



SMART 3G D3

- Per gas infiammabili, tossici, CO<sub>2</sub>, VOC e refrigeranti
- Sensore catalitico, infrarosso, a cella elettrochimica e PID
- Uscita 4-20mA, RS485, relè
- Disponibili anche senza display

SIL2 (3)



2014/34/EU



sensitron

# RILEVATORE SMART3G D2



- Rilevatore disponibile per gas infiammabili, tossici, CO<sub>2</sub>, VOC e refrigeranti
- Uscita analogica 4-20mA, RS485, relè
- Certificato hardware SIL2 e software SIL3, ATEX, IECEx
- Disponibile senza display o solo con corona LED

SIL2 (3)



2014/34/EU



sensitron



# RILEVATORE SMART3G D3



- Rilevatore disponibile per gas infiammabili, tossici, CO<sub>2</sub>, VOC e refrigeranti
- Uscita analogica 4-20mA, RS485, relè
- Certificato hardware SIL2 e software SIL3, ATEX, IECEx
- Disponibile senza display
- Sicurezza aumentata

SIL2 (3)



2014/34/EU



sensitron



# RILEVATORE SMART3G Gr1



- Rilevatore disponibile per gas infiammabili, tossici, CO<sub>2</sub>, VOC e refrigeranti
- Uscita analogica 4-20mA, RS485, relè
- Certificati hardware SIL2 e software SIL3, ATEX gruppo 1, IECEx
- Disponibile senza display

**SIL2 (3)**



2014/34/EU



sensitron

# Centrali MULTISCAN++ S1/S2

Centrali rilevazione gas certificate



RACK 19" 6U HE

Box ABS

- Max ingressi: 264
- Max uscite: 520
- Certificate Atex, Performance EN 60079-29-1
- MULTISCAN ++ S1 certificata SIL1
- MULTISCAN ++ S2 certificata SIL2

SIL 1

SIL 2



2014/34/EU



IEC60079-29-1



sensitron

# Rilevazione gas in industria farmaceutica



## Sistema:

- SMART 3G D2 per Ammoniaca
- Centrale di gestione MULTISCAN++S2



sensitron

